


Föreläsning 7

Tobias Wrigstad

Versionshantering med git






Arbetsflöde:

```
$ git add file.c file.h
```

```
$ git commit -m "Explanatory message"
```



M

$\Delta 1$

You

M

$\Delta 1$

GitHub

M

Partner



M $\Delta 1$

You

M $\Delta 1$

GitHub

M $\Delta 1$

Partner

$\Delta 1$

git pull



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

$\Delta 2$

git add
git commit

M $\Delta 1$

GitHub

M $\Delta 1$

Partner

$\Delta 1$

git pull



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

$\Delta 2$

git add
git commit

M $\Delta 1$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$

Partner

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push

Rejected
(Out of sync)



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$ $\Delta 2$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push

$\Delta 2$

git pull

Rejected
(Out of sync)



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$ $\Delta 2$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push

$\Delta 2$

git pull

Rejected
(Out of sync)

(Merge)



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$ $\Delta 2$ $\Delta 4$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push

$\Delta 2$

git pull

$\Delta 4$

git add
git commit

Rejected
(Out of sync)

(Merge)



M $\Delta 1$ $\Delta 2$

You

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$
git push

Rejected
(Out of sync)

M $\Delta 1$ $\Delta 2$ $\Delta 3$ $\Delta 4$

GitHub

$\Delta 1$
git pull

$\Delta 3$
git push

$\Delta 2$
git pull

$\Delta 3$ $\Delta 4$
git push

M $\Delta 1$ $\Delta 3$ $\Delta 2$ $\Delta 4$

Partner

git add
git commit

$\Delta 3$

(Merge)

git add
git commit

$\Delta 4$



M $\Delta 1$ $\Delta 2$ $\Delta 3$ $\Delta 4$

You

M $\Delta 1$ $\Delta 2$ $\Delta 3$ $\Delta 4$

GitHub

M $\Delta 1$ $\Delta 3$ $\Delta 2$ $\Delta 4$

Partner

$\Delta 2$

git add
git commit

$\Delta 2$

git push

$\Delta 1$

git pull

git add
git commit

$\Delta 3$

$\Delta 3$

git push

$\Delta 2$

git pull

(Merge)

git add
git commit

$\Delta 4$

$\Delta 3$

$\Delta 4$

git push

$\Delta 3$

$\Delta 4$

git pull

Rejected
(Out of sync)



Föreläsning 7

Tobias Wrigstad

Testning
CUnit



**"Software bugs cost the U.S. economy
an estimated \$59.5 billion per year.
An estimated \$22.2 billion
could be eliminated by
improved testing that enables
earlier and more effective
identification and removal of defects."**

- US Department of Commerce (NIST)



Finn felet!

```
int count_spaces(char *str)
{
    int length = strlen(str);
    int count = 0;
    for(int i = 1; i < length; ++i)
    {
        if(str[i] == ' ')
            count++;
    }
    return(count);
}
```

Finn felet!

```
int count_spaces(char *str)
{
    int length = strlen(str);
    int count = 0;
    for(int i = 1; i < length; ++i)
    {
        if(str[i] == ' ')
            count++;
    }
    return(count);
}
```

Bug: i = 1 istf i = 0 i for-loopen

Inte helt enkel att upptäcka, t.ex.
str = "A B C" ser inte felet, men
str = " L" ser det

Testning kan bara
påvisa förekomsten av
fel, inte avsaknaden

— *Dijkstra*



**Ett test som inte kan
utföras automatiskt är
ett dåligt test!**



När du testar P är ditt
mål inte att bekräfta
att P är felfritt...



...utan att hitta
så många fel som
möjligt i P



Vad är ett test?

- Låt säga att vi vill testa $f(x) = y$ för någon given "funktion" f

x är indata

y är utdata

x och y **tillsammans** är ett **test**, eller **testfall**

- Exempelvis, för $f = ++$ (prefix)

$++42 = 43$ $(x = 42, y = 43)$

$++0 = 1$

$++-1 = 0$

$++INT_MAX = INT_MIN$ *// kompilerar dock ej, men tanken*

Skall vi verkligen göra 2^{32} tester?

Varför har vi valt just dessa testfall?

x	y	Anmärkning
42	43	Vanlig aritmetik
0	1	Gräns, från $\pm$ till positiv
-1	0	Gräns, från negativ till $\pm$
INT_MAX	INT_MIN	Gräns, från positiv till negativ

Testdesign

- Det är svårt att skriva tester
- Kräver kunskap om domänen

Vilka är gränfallen?

Vilka är de vanliga felen?

- Två syner på test
 - *Hur kan jag ha sönder programmet?*
 - *Hur kan jag förbättra programmet?*

Den här kursen nosar bara på testning

- **Enhetstestning** (dagens fokus)

Pröva en liten del av programmet i isolation

- **Integrationstestning** (under projektet)

Hur olika moduler/programdelar samverkar

- **Regressionstestning** (under projektet)


Undvik regression vid underhåll/buggfixning

(Regression = återgång till tidigare felbenäget tillstånd)

Det som skall testas

Testerna

Testbibliotek



Ett tests anatomi

- En test = en funktion
- Skapa data som behövs för testet
- Utför testet

Operationer varvat med ASSERTs

- Riv ned testet

```
void test_stack_creation()
{
    int_stack_t *s = stack_new();

    CU_ASSERT_FALSE(s == NULL);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 0);

    stack_free(s);
}
```

- Viktigt att testa så litet som möjligt
- Viktigt att riva skapa och riva ned vid varje test

Många verktyg (inkl. CUnit) har stöd för att göra det lättare

Asserts (35 stycken!)

Assert	Finns Fatal?
<code>CU_ASSERT_TRUE(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_FALSE(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_NOT_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_NULL(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_STRING_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_FAIL(message)</code>	Ja

Exempel

```
void *data = malloc(2048);  
CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(data);
```

```
char buf[256];  
scanf("%s", buf);  
char *word = my_copy_to_heap_function(buf);  
CU_ASSERT_STRING_EQUAL(buf, word);
```

```
treenode_t *t = treenode_new_leaf(key, data);  
CU_ASSERT_TRUE(t->key == key);  
CU_ASSERT_TRUE(t->data == data);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(t->left);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(t->right);
```

inkapsling?

Exempel

```
void *data = malloc(2048);  
CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(data);
```

```
char buf[256];  
scanf("%s", buf);  
char *word = my_copy_to_heap_function(buf);  
CU_ASSERT_STRING_EQUAL(buf, word);
```

```
treenode_t *t = treenode_new_leaf(key, data);  
CU_ASSERT_TRUE(tn_get_key(t) == key);  
CU_ASSERT_TRUE(tn_get_data(t) == data);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(tn_get_left(t));  
CU_ASSERT_PTR_NULL(tn_get_right(t));
```

vad testas?

Regressionstestning

- En (stor) uppsättning enhetstester för olika delar av programmet
- Möjlighet att köra dem automatiskt

- Vid varje förändrings:

Kör alla enhetstester automatiskt

Notera vilka som passerar och vilka som inte passerar

Implementera förändringen

Kör alla enhetstester automatiskt igen

Stäm av mot föregående lista — verkar det rimligt?

Table 20-2. Defect-Detection Rates

Removal Step	Lowest Rate	Modal Rate	Highest Rate
Informal design reviews	25%	35%	40%
Formal design inspections	45%	55%	65%
Informal code reviews	20%	25%	35%
Formal code inspections	45%	60%	70%
Modeling or prototyping	35%	65%	80%
Personal desk-checking of code	20%	40%	60%
Unit test	15%	30%	50%
New function (component) test	20%	30%	35%
Integration test	25%	35%	40%
Regression test	15%	25%	30%
System test	25%	40%	55%
Low-volume beta test (<10 sites)	25%	35%	40%
High-volume beta test (>1,000 sites)	60%	75%	85%



*Från McConnell's
Code Complete*



**Vad skall man
testa för något?**



```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct stack stack_t;
typedef struct node node_t;

struct stack
{
    node_t *top;
};

struct node
{
    int value;
    node_t *next;
};

stack_t *ioopm_stack_create()
{
    return calloc(1, sizeof(stack_t));
}

void ioopm_stack_push(stack_t *s, int value)
{
    s->top = node_create(value, s->top);
}

int ioopm_stack_top(stack_t *s)
{
    return s->top->value;
}

```

```

int ioopm_stack_pop(stack_t *s)
{
    int value = ioopm_stack_top(s);
    node_t *old_top = s->top;
    s->top = s->top->next;
    free(old_top);
    return value;
}

void ioopm_stack_destroy(stack_t *s)
{
    while (s->top)
    {
        ioopm_stack_pop(s);
    }
    free(s);
}

int ioopm_stack_size(stack_t *s)
{
    int height = 0;
    for (node_t *cursor = s->top;
         cursor = cursor->next)
    {
        ++height;
    }
    return height;
}

```

Vad är ett bra test?



Coverage — testtäckning

- För att testkvaliteten skall vara hög vill vi testa så många delar som möjligt av f
- För att minska kostnader vill vi undvika fler än ett test som testar samma sak

Handlar också om omöjligheten att testa alla fall

- Vi skall se gcov senare under denna föreläsning

Strukturell testtäckning

Ut-parameter mha pekare



```
int ioopm_stack_pop(stack_t *s, int v, bool *underflow)
{
    if (s->top == NULL)
    {
        *underflow = true;
    }
    else
    {
        *underflow = false;
    }
    ...
}
```


- **Naiv strategi:** plocka slumpmässiga indata
- **Problem:** är inte säkra på att vi prövar båda vägar genom if-satsen
- **Slutsats:** vi behöver nog med testfall för att pröva båda "branches"

Funktionsorienterad testtäckning

```
int ioopm_stack_size(int_stack_t *s)
```


- **Naiv strategi:** skapa många stackar och pröva deras storlek
- **Problem:** inte säkert att vi prövar alla fall (tom stack, full stack, etc.)
- **Slutsats:** behöver fall som täcker alla möjliga *klasser av* input

Beteende-orienterad testtäckning




- **Naiv strategi:** plocka slumpmässiga värden på x och y och pröva $x == y$
- **Problem:** är inte säkra på att vi prövar alla viktiga fall
- **Slutsats:** vi behöver testfall som prövar alla tillstånd och tillståndsövergångar


Beteende-orienterad testtäckning



Ett testprogram i CUnit



stack_test.c



main()

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    // Initialise
    CU_initialize_registry();

    // Set up suites and tests
    CU_pSuite creation = CU_add_suite("Test creation and height", NULL, NULL);
    CU_add_test(creation, "Creation", test_stack_creation);
    CU_add_test(creation, "Size", test_stack_size);

    CU_pSuite pushpop = CU_add_suite("Test push, pop and top", NULL, NULL);
    CU_add_test(pushpop, "Push and pop", test_stack_push_pop);
    CU_add_test(pushpop, "Top", test_stack_top);

    // Actually run tests
    CU_basic_run_tests();

    // Tear down
    CU_cleanup_registry();
    return 0;
}
```

Skapa en stack

```
void test_stack_creation()
{
    stack_t *s = ioopm_stack_create();

    CU_ASSERT_FALSE(s == NULL);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 0);

    ioopm_stack_destroy(s);
}
```

Stackhöjden

```
void test_stack_size()
{
    stack_t *s = ioopm_stack_create();

    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 0);
    ioopm_stack_push(s, 0);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 1);
    ioopm_stack_push(s, 0);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 2);
    ioopm_stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 1);
    ioopm_stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_size(s) == 0);

    ioopm_stack_destroy(s);
}
```

Lägga till och ta bort

```
void test_stack_push_pop()
{
    stack_t *s = ioopm_stack_create();
    const int values[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

    for (int i = sizeof(values) / sizeof(values[0]); i > 0; --i)
    {
        ioopm_stack_push(s, values[i - 1]);
    }

    for (int i = 0; i < sizeof(values) / sizeof(int); ++i)
    {
        CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_pop(s) == values[i]);
    }

    ioopm_stack_destroy(s);
}
```


Titta på översta elementet

```
void test_stack_top()
{
    stack_t *s = ioopm_stack_create();

    ioopm_stack_push(s, 1);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_top(s) == 1);
    ioopm_stack_push(s, 20);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_top(s) == 20);
    ioopm_stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(ioopm_stack_top(s) == 1);

    ioopm_stack_destroy(s);
}
```



```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds

```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds

```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds

<

>

Sök eller skriv in namn på webbplats

CUnit - A Unit testing framework for C.

<http://cunit.sourceforge.net/>

Automated Test Run Results

Running Suite Test creation and height

Running test Creation ...	Passed
Running test Height ...	Passed

Running Suite Test push, pop and top

Running test Push and pop ...	Passed
Running test Top ...	Passed

Cumulative Summary for Run					
Type	Total	Run	Succeeded	Failed	Inactive
Suites	2	2	- NA -	0	0
Test Cases	4	4	4	0	0
Assertions	20	20	20	0	n/a

File Generated By CUnit v2.1-3 - Sun Sep 20 23:54:41 2015

Visa en meny

```
#include <CUnit/Automated.h>
CU_automated_run_tests(); // run and generate XML file
```

```
$ gcc --coverage -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ gcc --coverage -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

```
...
```

```
$ ./gcov stack_test.c stack.c
```

```
File 'stack_test.c'
```

```
Lines executed:100.00% of 45
```

```
stack_test.c:creating 'stack_test.c.gcov'
```

```
File 'stack.c'
```

```
Lines executed:72.41% of 29
```

```
stack.c:creating 'stack.c.gcov'
```

```
$ gcov -abcfu stack.c
Function 'stack_new'
Lines executed:100.00% of 5
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:50.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_free'
Lines executed:100.00% of 2
No branches
No calls
```

```
Function 'stack_push'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_pop'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

a = all blocks

b = branch probabilities

c = branch counts

f = function summaries

u = unconditional branches


```
$ gcov -abcfu stack.c
Function 'stack_new'
Lines executed:100.00% of 5
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:50.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_free'
Lines executed:100.00% of 2
No branches
No calls
```

```
Function 'stack_push'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_pop'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

```
stack_t *ioopm_stack_new()
{
    stack_t *result = malloc(...);
    if (result)
    {
        *result = (stack_t) { .height = 0 };
    }
    return result;
}
```



a = all blocks

b = branch probabilities

c = branch counts

f = function summaries

u = unconditional branches

LCOV - code coverage report

Current view: [top level](#) - testing

Test: [app.info](#)

Date: 2015-09-21 00:39:13

	Hit	Total	Coverage
Lines:	66	74	89.2 %
Functions:	11	12	91.7 %

Filename	Line Coverage	Functions
stack.c	72.4 %21 / 29	85.7 %6 / 7
stack_test.c	100.0 %45 / 45	100.0 %5 / 5

Generated by: [LCOV version 1.11](#)

Exempel på hur man kan använda front-ends till gcov för bättre visualisering

Öppna problem ännu så länge

- Hur kontrollerar vi sido-effekter?

T.ex. `ioopm_stack_destroy()`

Utskrifter i terminalfönstret eller filer skrivna på hårddisken

Skapa era egna enhetstester

- Utgå gärna från `stack_test.c` som en mall för era egna tester
- Låt er inspireras av de ASSERTs som finns i CUnit-dokumentationen
- **Gränsvärden!**
- Tänk på att mäta code coverage för att få en uppfattning om testens kvalitet
- Automatisera allt! (Se exempel från denna föreläsnings utdelade material)

```
make test
```

Några tips vid test av länkad lista

- Tomma listan
- f i början, i mitten och i slutet

f = borttagning, insättning, etc.

- Inkapsling

Växer storleken som den skall?

Testa sortering genom att göra insättning och kolla index

Testa dublettshantering genom att kolla om storleken växer vid dublettinsättning

...

Några tips vid test av binärt sökträd

- Tomma trädet
- f vid ingen förälder men barn, vid både förälder och barn, och bara förälder

f = borttagning, insättning, etc.

- Inkapsling

Växer djup och storlek som de skall?

Testa balansering med hjälp av djupet

Testa dubletter med hjälp av storlek

Kan tillhandahålla funktioner för att kontrollera "layout" etc. utan direkt åtkomst

Exempel: testa lagerdatabas

- Börja med kraven!

Dubletter?
Kortaste avstånd?
...etc.

- Den hypotetiska funktionen "Packa en pall"

Lägg i en vara, kolla att pris stämmer
Lägg i en till, ändrades priset korrekt
Vad händer vid borttagning?
...etc.

- Notera alla specialfall i din kod och testa extra för dem!

Testdriven utveckling

- Vid implementation av funktionen f , ta reda på vad f skall göra

Skriv ned detta i termer av tester

Gör detta innan du börjar implementera funktionen

- Börja implementera, målet är att få testerna att passera

Varje testfall kan vara en enhet att implementera

Du har tydliga kriterier för när du är klar

- Svårt att göra i praktiken — öva och ge inte upp!

Föreläsning 7–8

Tobias Wrigstad

Byggverktyg




```
$ gcc stack_test.c stack.c -lcunit
$ ./a.out
SEGMENTATION FAULT...
$ gdb ./a.out...
$ gcc -g stack_test.c stack.c -lcunit
$ ./a.out
SEGMENTATION FAULT...
$ gdb ./a.out...
$ emacs stack.c
$ gcc -g stack_test.c stack.c -lcunit
$ ./a.out
SEGMENTATION FAULT...
$ gdb ./a.out...
$ emacs stack.c
$ gcc stack_test.c stack.c -lcunit
$ gcc -g stack_test.c stack.c -lcunit
$ ./a.out
SEGMENTATION FAULT...
$ gdb ./a.out...
$ emacs stack.c
$ gcc -g stack_test.c stack.c -lcunit
$ ./a.out
SEGMENTATION FAULT...
$ gdb ./a.out...
```

Varför byggverktyg?

- Ett program består ofta av många filer
- Vi vill kunna bygga programmet på olika sätt
e.x: för produktion (-O2), för test (-g --coverage), etc.
- Vi vill bara bygga om de filer som behöver byggas om efter en ändring
för att minimera byggtiden
- Vi vill enkelt kunna ändra på vilka flaggor som används för att bygga programmet
e.x.: lägga till en länkflagga

Makefiler

mål


beroenden (ofta målfiler i andra mål)

```
main: main.o modulA.o modulB.o  
      gcc -g main.o modulA.o modulB.o -o main
```

kommando som utförs om målfilen inte
finns eller är äldre än någon av de filer den
är beroende av

Döps till Makefile, kör med make





Exempel:

make main.o
make main

```
main: main.o modulA.o modulB.o
    gcc -g main.o modulA.o modulB.o -o main


main.o: main.c modulA.h modulB.h
    gcc -c -g -Wall main.c

modulA.o: modulA.c modulA.h
    gcc -c -g -Wall modulA.c

modulB.o: modulB.c modulA.h modulB.h
    gcc -c -g -Wall modulB.c
```

Makefile





Exempel:

make test
make clean

```
clean:  
    rm -f *.o main test  
  
memtest: test  
    valgrind --leak-check=full ./test < input  
  
test: modulA.o modulB.o tests.c  
    gcc modulA.o modulB.o tests.c -o test  
    ./test
```

Makefile



Variabler och wildcards

```
main: myprog
```

```
C_COMPILER      = gcc
```

```
C_OPTIONS      = -Wall -pedantic -g
```

```
C_LINK_OPTIONS = -lm
```

```
CUNIT_LINK     = -lcunit
```

```
%.o: %.c
```

```
$(C_COMPILER) $(C_OPTIONS) $? -c
```

```
myprog: file1.o file2.o file3.o
```

```
$(C_COMPILER) $(C_LINK_OPTIONS) $? -o $@
```

```
test1: mytests1.o file1.o
```

```
$(C_COMPILER) $(C_LINK_OPTIONS) $(CUNIT_LINK) $? -o $@
```

```
clean:
```

```
rm -f *.o myprog
```



Make är inte världens bästa byggverktyg

- Funkar jättebra för t.ex. C
- Funkar inte så bra för Java, t.ex. — för att namnstandarderna inte funkar
- Finns många alternativ: cmake, premake, ant, etc.

Många DSL:er kompilerar *till* make

- Korsa den bron när du kommer till den — nu räcker make fint!

Föreläsning 8

Tobias Wrigstad

*Programdesign — en
introduktion*



Syftet med mjukvara: **att hjälpa människor**

- Specifika grupper (ekonomer, blindas, uttråkade, informationstörstande, etc.)
- Generella grupper
- Målgruppen är **människor**

Syftet med programdesign blir därför...

- Att möjliggöra implementation av så hjälpsamma program som möjligt
- Att möjliggöra implementation av program som fortsätter att vara hjälpsamma över tid
- Att göra det möjligt att både skapa och underhålla system så enkelt som möjligt så att de två ovanstående målen infrias

$$\underset{\text{desirability}}{D} = \frac{\overset{\text{value}}{V}}{\underset{\text{effort}}{E}}$$

The desirability of any change is directly proportional to the value of the change and inversely proportional to the effort involved in making the change.

- Värdena V och E är egentligen "vektorer" — som ändras över tid
- Vi pratar gränsvärden

Value

- Värde

Hur **många** människor blir påverkade?

Hur **mycket** blir de påverkade?

- Hur hantera negativt värde — **harm**

- Ett programs/features värde kan förändras över tid

Förväntningar ändras

Världen ändras (ej kompatibelt längre)

Kanske värt 0 efter Brexit?



**Strömma musik
till 50 miljoner
människor**



**Rädda fyra
hjärtsjuka
patienter**

Effort

- I regel ett mått uttryckt i persontimmar — hur lång tid tar det att **färdigställa** och **underhålla** feature F?

X timmar för att implementera feature F — sedan Y timmar per månad så länge F är i bruk...

- Underhållskostnaden för en feature är ofta den dominerande faktorn

Följdsats: *det är vettigt att minimera underhållskostnaden på bekostnad av utvecklingskostnaden!*

Effort	
Implementation	1000 timmar
Månad 1	50 timmar
Månad 2	50 timmar
Månad 3	50 timmar
Månad 4	50 timmar
...	50 timmar

När är det ”värt det”?

	Effort	Value
Implementation	1000 timmar	n/a
Månad 1	50 timmar	1000 u
Månad 2	55 timmar	800 u
Månad 3	60 timmar	600 u
Månad 4	65 timmar	400 u
...	70 timmar	200 u

The quality level of your design should be proportional to the length of future time in which your system will continue to help people

Kvalitet styr kostnaden

The quality level of your design should be proportional to the length of future time in which your system will continue to help people

- "Och hur länge är det om jag får fråga?"
- Programs livslängd är svåra att förutse
 - ex: Twitter
 - PPM
 - JavaScript
- Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att vara annorlunda. **Vi skall vara försiktiga med våra förutsägelser!**

Underhåll och förändring


- Sannolikheten för att någon del i ett program måste ändras ökar ju längre programmet existerar
- Ju längre livslängd — ju fler, ju större, förändringar


Kanske inte imorgon. Kanske inte så mycket nästa vecka. Men inom 10 år...

Table 5-1. Changes in files over time


	File 1	File 2	File 3	File 4
Period analyzed	5 years, 2 months	8 years, 3 months	13 years, 3 months	13 years, 4 months
Lines originally	423	192	227	309
Unchanged lines	271	101	4	8
Lines now	664	948	388	414
Grew by	241	756	161	105
Times changed	47	99	194	459
Lines added	396	1,026	913	3,828
Lines deleted	155	270	752	3,723
Lines modified	124	413	1,382	3,556
Total changes	675	1,709	3,047	11,107
Change ratio	1.6x	8.9x	13x	36x


***Följdsats:** det är vettigt att minimera underhållskostnaden på bekostnad av utvecklingskostnaden!*






Based on these observations made in an exploratory study [[Spinellis et al, 2015](#)] a follow-up work [[Spinellis et al, 2016](#)] used the Unix history repository to examine seven concrete hypotheses. By extracting, aggregating, and synthesizing metrics from 66 snapshots in the period covered by the repository it was found that over the years developers of the Unix operating system appear to have evolved their coding style in tandem with advancements in hardware technology, promoted modularity to tame rising complexity, adopted valuable new language features, allowed compilers to allocate registers on their behalf, and reached broad agreement regarding code formatting. The reported work also showed that many trends point toward increasing code quality through adherence to numerous programming guidelines, that some other trends indicate adoption that has reached maturity, and that in the area of code commenting progress appears to have stalled.










EliasC

#1


570 commits 55,617 ++ 37,394 --



kaeluka

#2


246 commits 31,865 ++ 5,083,137 --



kikofernandez

#3


221 commits 19,186 ++ 7,806 --



albertnetymk

#4

169 commits 36,271 ++ 27,119 --



Vad som ofta blir fel när vi vill hantera framtida förändring

- Vi skriver kod som inte behövs!
- Vi skriver kod som är svår att byta ut eller ändra på!
- Vi skriver kod som är på tok för generell!
- Vi skriver kod som förutsätter en massa om framtiden som inte går att veta!
- Vi skriver kod utan någon ordentlig design!
- YAGNI
- DRY
- Inkrementell utveckling!

Code should be designed based on what you know now, not on what you think will happen in the future. Be only as generic as you know you need to be right now.

Buggar och defekter

- En medelmåttig programmerare skriver ca 1 bug per 100 rader kod
- En fantastisk programmerare skriver ca 1 bug per 1000 rader kod

Alltså: sannolikheten för att du smyger in ett fel i ett program är proportionell mot storleken på ändringarna du gör i programmet

- Vi vet att mjukvaran kommer att behöva ändras, men samtidigt så kan vi inte ändra utan att skapa buggar

Alltså: den bästa designen är den som tillåter maximal förändring i programmets omgivning under minsta möjliga förändring i mjukvaran

- Följdsats:

”Lös” aldrig ett problem om du inte har bevis på att det faktiskt är ett problem i praktiken (och $D = \frac{V}{E}$ -analys visar att det är värt att fixas!)

Skriv enklaste möjliga program som löser de problem som skall lösas

- Svårigheten att underhålla mjukvara är proportionell mot svårigheten att underhålla de enskilda delar som programmet är byggt av

Alltså: bygg av så enkla delar det går

Alltså: svårigheten skall vara i designen — inte i koden

- Vilka problem du löser är viktigt!

Ifrågasätt alltid — WHY? Varför vill du att jag skall göra X — vilket problem vill du lösa?

- Låt inte koden driva designen. 80% av en programmerares arbete är att tänka. Bara några få % går åt till att skriva.
- Hitta rätt abstraktionsnivå
- Det finns många olika modeller av samma system – använd fler än en.

Most difficult design problems can be solved by simply drawing or writing them out on paper.

Föreläsning 8

Tobias Wrigstad

Profilering och optimering



Nya bilder 2018

